

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris.
Dimensiones exteriores 215x200x140 mm
Dimensiones interiores 207 x 192 x 131 mm

Caja estanca de conexión sin conos. Color gris. IP65. IK08. Con puntos de centrado. Dimensiones exteriores 215x200x140 mm Dimensiones interiores 207 x 192 x 131 mm. Cierre rápido con tornillos INOX.



Características

Tipo de envoltente	Conexión y derivación
Método instalación	Superficie
Uso	Industrial
Tipo de ubicación	Exterior e interior
Dimensiones exteriores (mm) (ancho x alto x profundo)	215x200x140
Dimensiones interiores (mm) (Ancho x alto x Profundo)	207x192x131.
Material Caja	Aislante
Color de caja	Gris (RAL7035)
Color de tapa	Gris (RAL 7035)
Regletas incluidas	No
Tipo de entradas	Pretroqueladas
Nº de entradas y tamaño (mm)	SUP/INF: 1xØ32-40, 2xØ25, 2xØ20
Precintable	Sí
Enlazable	Vertical y horizontalmente
Sistema de cierre de tapa	Tornillo metálico ultrarrápido
Posibilidad de montar regletas	Sí (No incluida)
Posibilidad de montar perfil DIN	Sí (no incluida)
Válida para instalaciones fotovoltaicas	Sí
Aplicaciones habituales	Entornos industriales (fabricas, naves, etc..)

Datos técnicos

Grado de protección (IP)	IP65
Grado de protección (IK)	IK08
Resistencia al choque de impacto	Fuerte
Clase de aislamiento	Clase II
Resistencia al fuego (GWEPT)	650 °C
Resistencia al calor (Presión bola)	70 °C
Resistencia UV	Sí
Libre de halógenos	Sí
Apta para ambientes salinos	Sí

Croquis

